

Ørstafundament c/c 160mm, H=750 mm 3530160C / 160 mm



Ørstafundamentet leveres CombiCoat®-behandlet (varmforsinket og pulverlakkert) i henhold til Statens Vegvesen sine anbefalinger i Håndbok R310 punkt 5.3.6.

Fundamentet har tosidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, spaltebredde 76mm. Det er mulig å koble til trekkerør ø110 ved hjelp av trekkerørsmuffe. Boltene er utskiftbare og mastens fotplate vil dekke fundamenttoppen.

Se vår [monteringsanvisning](#) for utfyllende informasjon rundt valg av riktig fundament til riktig lysmast.

TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:

Etter at lysmasten er montert på fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment på minimum 200 Nm.

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelnummer	3530160C
Elnummer	3640427
GTIN	7052250002641
C/C bolter	160 mm
Boltdimensjon	M20
Høyde	750 mm
Vekt	18 kg
Materialkvalitet	S235
Overflatebehandling	CombiCoat®
CE-godkjent	Ja
Lagerført	Ja

