



CHAICHAROEN POLISHING CO., LTD.

214 MOO 10 POOCHAOSAMINGPRAI RD.,
SAMRONGTAL, PRAPRADANG,
SAMUTPRAKARN, 10130 THAILAND.
TEL: 66 2 0902291, 66 2 3942974, 66 86 3220845
FAX: 66 2 394 2974
E-MAIL: sales@ccr.co.th
Http: www.ccr.co.th

บริษัท ชัยเจริญ โพลิชซิ่ง จำกัด

214 หมู่ 10 ต.ปู่เจ้าสมิงพราย อ.สำโรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02 0902291 - 9, 02 3942974, 086 3220845
แฟกซ์: 02 394 2974
อีเมล: sales@ccr.co.th
เว็บไซต์: www.ccr.co.th

CHAICHAROEN POLISHING CO., LTD.



Manufacturer of polishing materials:

- Buffing wheels
- Buffing compounds

CHAICHAROEN POLISHING CO., LTD.

CHAICHAROEN POLISHING CO., LTD., based in Thailand since 1970. Over 30 years Mr. Preecha Ongariphanchai, the founder and his second generations have continuously developed and produced high quality buffing materials, buffing wheel and buffing compounds. Our polishing materials support full range of polishing operations starting from preliminary cut - intermediate cut/color - final color on all metals and non metals surfaces application such as automobile part, cookware, cutlery, sanitary fitting, dental, jewelry, and etc.

บริษัท ชัยเจริญ โพลิชอิง จำกัด, ก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2513 กว่า 30 ปีที่ผู้ก่อตั้ง คือคุณปรีชา องอาจพันธุ์ชัย และผู้สืบทอดรุ่นที่ 2 ของเขา มีความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการผลิตอุปกรณ์ขัดเงาประเภท ล้อขัดเงา และ ยางขัดเงาคุณภาพสูง อุปกรณ์ขัดเงา ของเรารองรับงานขัดทุกชิ้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่งานขัดขึ้นพื้น สบรอย - งานขัดขึ้นกลาง สบรอย / ขัดเงา - งานขัดขั้นสุดท้าย ขัดเงา บนโลหะและอโลหะ ทุกชนิดที่เป็นชิ้นงานประเภท อุปกรณ์แต่งรถยนต์, เครื่องครัว, สุขภัณฑ์, ทัศนกรรม, อัญมณี, และอื่นๆ อีกมากมาย



POLISHING MATERIALS FOR ALL

**GOLD
SILVER
PLATINUM
CHROME & NICKEL PLATE
ALUMINUM
BRASS
COPPER
DIE CAST ZINC
STEEL
STAINLESS STEEL
TITANIUM
PLASTIC
COATED SURFACE
STONE
ETC.**



BUFFING COMPOUNDS

Our compounds support all finishing stages on precious metals, non-ferrous metals, ferrous metals, and non-metals. We have produced more than 30 compound solutions that suite variety of applications and customized solutions for specific requirements. Here in this catalogue we would like to present our most popular compounds which are detailed as follow.



ยาขัดของเรารองรับงานขัดทุกขั้นนอกเหนือโลหะมีค่า, โลหะประเภทที่มีค่าความแข็งต่ำ, โลหะประเภทที่มีค่าความแข็งสูง, และอัลลอยะเรซินอีกมากกว่า 30 สูตร ที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย และการขึ้นเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน ในส่วนของเค็ดทาออกก็มีเรซินความแข็งต่ำที่จะมาเสนอขายโดยยึดชนิดนิยมของเรซินที่รายละเอียดดังต่อไปนี้



TRIPOLI CUT BAR:

Excellent for preliminary cut on precious metal such as gold, silver, and platinum, non - ferrous metal such as brass, copper, chrome & nickel plate, aluminum, and Die Cast zinc. Use with cloth buffs.

ยาขัดไตรโพลี กรรไกร:

ใช้ได้ดีกับงานขัดบรอยขั้นต้นบนโลหะมีค่า เช่น ทอง, เงิน, และ แพลทินัม, โลหะประเภทที่มีค่าความแข็งต่ำ เช่น ทองเหลือง, ทองแดง, โลหะชุโครมเมียม-ซูนิกเกิล, อลูมิเนียม, และ โลหะหล่อประเภทอื่น ๆ ใช้กับลือผ้า



TRIPOLI CUT/COLOR BAR:

For intermediate finishing stage of cut/color on precious metals such as gold, silver, and platinum, non - ferrous metals such as brass, copper, chrome & nickel plate, aluminum, and Die Cast zinc. Use with cloth buffs.

ยาขัดไตรโพลี จัปปี:

เหมาะสำหรับงานขัดขั้นกลางที่ทำให้สามารถในการ บรรอย และ จัดเงา บนโลหะมีค่า เช่น ทอง, เงิน, และ แพลทินัม, โลหะประเภทที่มีค่าความแข็งต่ำ เช่น ทองเหลือง, ทองแดง, โลหะชุโครมเมียม-ซูนิกเกิล, อลูมิเนียม, และ โลหะหล่อประเภทอื่น ๆ ใช้กับลือผ้า



TRIPOLI COLOR BAR:

Offer 3 polishing steps: T-52 for fine cut, T-53 for fine cut/color, and T-54 for color on precious metals such as gold, silver, and platinum, non - ferrous metal such as brass, copper, chrome & nickel plate, aluminum, and Die Cast zinc, and non metal such as plastic and coated surface. Use with cloth buffs

ยาขัดไตรโพลี รุ่ม:

มีอยู่วิธีคือ ยาขัด T-52 สำหรับ ขัดบรรอย บนโลหะมีค่า, ยาขัด T-53 สำหรับขัดบรรอยจัดเงา บนโลหะมีค่า, ยาขัด T-54 สำหรับงาน จัดเงา บนโลหะมีค่า เช่น ทอง, เงิน, และ แพลทินัม, โลหะประเภทที่มีค่าความแข็งต่ำ เช่น ทองเหลือง, ทองแดง, โลหะชุโครมเมียม-ซูนิกเกิล, อลูมิเนียม, และ โลหะหล่อประเภทอื่น ๆ และ ดินชนิดต่างๆ ใช้กับลือผ้า



RED ROUGE AA:

Offer superb luster finishing on precious metals such as gold, silver, and platinum, non - ferrous metal such as brass, and copper. Use with cloth buffs.

ยาแดง:

ให้ความเงาที่ดีเยี่ยมในการขัดเงาโลหะมีค่า เช่น ทอง, เงิน, และ แพลทินัม, โลหะประเภทที่มีค่าความแข็งต่ำ เช่น ทองเหลือง และ ทองแดง ใช้กับลือผ้า



P-1D SISAL BAR:

Offer excellent ability in preliminary cut on ferrous metal such as steel, stainless steel, and titanium. Use with sisal buffs.

ยาขัด P-1D:

ให้ความสามารถในการขัดบรรอยขั้นต้นบนโลหะประเภทที่มีค่าความแข็งสูงเช่น เหล็ก, สแตนเลสสตีล, และ ไทเทเนียม ใช้กับลือปอ



A-550 WHITE BAR:

For preliminary cut stage but less aggressive than P-1D on ferrous metal such as steel, stainless steel, and titanium. Use with sisal buffs.

ยาขัด A-550:

เหมาะสำหรับงานขัดบรรอยขั้นต้นแต่มิมีความคมในการบรรอยน้อยกว่ายาขัด P-1D บนโลหะประเภทที่มีค่าความแข็งสูงเช่น เหล็ก, สแตนเลสสตีล, และ ไทเทเนียม ใช้กับลือปอ



A-100 WHITE BAR:

For intermediate finishing stage when both cut and color actions are demanded for working on ferrous metal such as steel, stainless steel, and titanium. Use with sisal buffs and cloth buffs.

ยาขัด A-100:

ใช้ได้ดีกับงานขัดขั้นกลางที่เอื้อต่อการทั้งงานในการขัดบรรอย และ ความสวยงามในการจัดเงา บนโลหะประเภทที่มีค่าความแข็งสูงเช่น เหล็ก, สแตนเลสสตีล, และ ไทเทเนียม ใช้กับลือปอ และ ลือผ้า



GREY STAINLESS BAR:

For both cut and color finishing job with less cut but more color ability than A-100 on ferrous metal such as steel, stainless steel, and titanium. Use with sisal buffs and cloth buffs.

ยาขัด สีเทา:

ใช้สำหรับงานขัดขั้นกลาง ขัดบรรอยและจัดเงา ซึ่งมีความคมในการขัดบรรอยน้อยกว่า แต่จัดเงาได้ดีกว่ายาขัด A-100 บนโลหะประเภทที่มีค่าความแข็งสูงเช่น เหล็ก, สแตนเลสสตีล, และ ไทเทเนียม ใช้ได้กับ ลือปอ และ ลือผ้า

COMPOUND TYPE	DEGREE OF ABRASIVE	PRECIOUS METAL : GOLD, SILVER, AND PLATINUM			BRASS AND COPPER			CHROME & NICKEL PLATE, ALUMINUM AND DIECAST ZINC			STEEL, STAINLESS STEEL AND TITANIUM			PLASTIC AND COATED SURFACE			STONE : GRANITE, MARBLE		
		CUT	CUT & COLOR	COLOR	CUT	CUT & COLOR	COLOR	CUT	CUT & COLOR	COLOR	CUT	CUT & COLOR	COLOR	CUT	CUT & COLOR	COLOR	CUT	CUT & COLOR	COLOR
SOLID COMPOUND																			
TRIPOLI CUT BAR	CUT ↑																		
TRIPOLI CUT/COLOR BAR																			
TRIPOLI COLOR BAR																			
RED ROUGE AA	COLOR ↓																		
P-10 SISAL BAR	CUT ↑																		
A-550 WHITE BAR																			
A-100 WHITE BAR																			
GREY STAINLESS BAR	COLOR ↓																		

COMPOUND TYPE	DEGREE OF ABRASIVE	PRECIOUS METAL : GOLD, SILVER, AND PLATINUM			BRASS AND COPPER			CHROME & NICKEL PLATE, ALUMINUM AND DIE CAST ZINC			STEEL, STAINLESS STEEL AND TITANIUM			PLASTIC AND COATED SURFACE			STONE : GRANITE, MARBLE		
		CUT	CUT & COLOR	COLOR	CUT	CUT & COLOR	COLOR	CUT	CUT & COLOR	COLOR	CUT	CUT & COLOR	COLOR	CUT	CUT & COLOR	COLOR	CUT	CUT & COLOR	COLOR
SOLID COMPOUND																			
WHITE CHROME BAR	CUT ↑																		
WHITE STAINLESS BAR																			
LIGHT GREEN ROUGE																			
GL-200 GREEN ROUGE																			
FA-24 BLUE ROUGE	COLOR ↓																		
LIQUID COMPOUND																			
YELLOW LIQUID	CUT ↑																		
BLUE LIQUID	COLOR ↓																		

WHITE CHROME BAR:

For cut/color operation on non - ferrous metal such as chrome & nickel plate, aluminum, and Die Cast zinc. Use with cloth buffs.

ยาขัด โครเมียมสีขาว:

เหมาะสำหรับงาน ขัดหรือขัดเงา บนโลหะประเภทที่มีค่าความแข็งต่ำ เช่น โลหะชุบโครเมียม-ซิงค์, อลูมิเนียม, และ โลหะหล่อประเภทอื่น ๆ

WHITE STAINLESS BAR:

For color operation on ferrous metal such as steel, stainless steel, and titanium. Use with cloth buffs.

ยาขัดสแตนเลสสีขาว:

ใช้สำหรับงานขัดเงา บนโลหะประเภทที่มีค่าความแข็งสูงเช่น เหล็ก, สแตนเลสสตีล, และ ไทเทเนียม ใช้ได้กับ ล้อดำ

LIGHT GREEN ROUGE:

For color operation with brighter finish than WHITE STAINLESS BAR on ferrous metal such as steel, stainless steel, and titanium. Use with cloth buffs.

ยาขัดสีเขียวอ่อน:

ใช้สำหรับงานขัดเงา ซึ่งให้ความเงาดีกว่ายาขัดสแตนเลสสีขาว บนโลหะประเภทที่มีค่าความแข็งสูงเช่น เหล็ก, สแตนเลสสตีล, และ ไทเทเนียม ใช้ได้กับ ล้อดำ

GL-200 GREEN ROUGE:

offer excellent final finishing with clear darkish mirror effect on ferrous metal such as steel, stainless steel, and titanium. Use with cloth buffs.

ยาขัด GL-200:

คือเยี่ยมสำหรับงานขัดขั้นสุดท้ายให้ความเงาแบบดำใสเป็นกระจก บนโลหะประเภทที่มีค่าความแข็งสูงเช่น เหล็ก, สแตนเลสสตีล, และ ไทเทเนียม ใช้ได้กับ ล้อดำ

BLUE ROUGE:

Offer excellent final finishing with clear bright mirror effect on ferrous metal such as steel, stainless steel, and titanium. Use with cloth buffs.

ยาขัดสีฟ้า:

คือเยี่ยมสำหรับงานขัดขั้นสุดท้ายให้ความเงาแบบสว่างใสเป็นกระจกบนโลหะประเภทที่มีค่าความแข็งสูงเช่น เหล็ก, สแตนเลสสตีล, และ ไทเทเนียม ใช้ได้กับ ล้อดำ

SPECIAL SIZE BAR FOR AUTOMATIC FEEDER:

All compounds can be customized to special sizes for automatic feeder, 35mm. x 40mm. x 400 mm, and 75mm. x 40mm x 400mm.

ยาขัดขนาดพิเศษสำหรับเครื่องป้อนยาอัตโนมัติ:

ยาขัดทุกชนิดสามารถสั่งทำให้เป็นขนาดพิเศษสำหรับเครื่องป้อนยาอัตโนมัติได้แก่ ขนาด ซึ่งมีความยาวคือ 35 มม. x 40 มม. x 400 มม. และ 75 มม. x 40 มม. x 400 มม.

YELLOW LIQUID:

This liquid state compound use with automatic buffing machine offer excellent ability in preliminary cutting on ferrous metal such as steel, stainless steel, and titanium. Use with sisal buffs.

ยาขัดเหลวสีเหลือง:

ยาขัดเหลวชนิดนี้ใช้กับเครื่องขัดอัตโนมัติ ให้ความสามารถในการขัดโลหะขั้นต้นได้ดีเยี่ยม บนโลหะประเภทที่มีค่าความแข็งสูงเช่น เหล็ก, สแตนเลสสตีล, และ ไทเทเนียม ใช้ได้กับ ล้อยอ

BLUE LIQUID:

This liquid state compound use with automatic buffing machine offer excellent ability in final mirror finishing on ferrous metal such as steel, stainless steel, and titanium. Use with cloth buffs.

ยาขัดเหลวสีฟ้า:

ยาขัดเหลวชนิดนี้ใช้กับเครื่องขัดอัตโนมัติ ให้ความสามารถในการขัดโลหะเป็นกระจกใสขั้นสุดท้ายได้ดีเยี่ยมบนโลหะประเภทที่มีค่าความแข็งสูงเช่น เหล็ก, สแตนเลสสตีล, และ ไทเทเนียม ใช้ได้กับ ล้อดำ



BIAS VENTILATED / AIRWAY BUFFS

Our **AIRWAY BUFFS** are made from high quality materials of 100% cotton, polyester & cotton blend, sisal cloth, and non-woven abrasive sheet. Having woven material bias cut at 45 degree and buff formed as pleated provide fraying resistance, last longer, cooler running, better streaking resistance, better compound retention, and better uniform finishing than conventional buff. Buff density can be called as Class # 2, #4, and #6. Treatments available are mill treatment and dip treatments. Further detail on buff materials, density, and treatments see page 10.

ล้อยืดชนิด **AIRWAY** ของเรามาจากวัสดุคุณภาพสูงได้แก่ ผ้าฝ้าย 100%, ผ้าฝ้าย ผสมโพลีเอสเตอร์, ผ้าปอ, และวัสดุใยสังเคราะห์ การตัดผ้าเอียงปกรูป 45 องศา เรียกว่า Bias cut และการย่นเป็นชั้นป้องกันการหลุดร่อนได้ดีกว่า, ยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า, ระบายความร้อนได้ดีกว่า, ป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของยาขัดได้ดีกว่า, ยืดอายุได้ดีกว่า, และให้ผิวงานที่เนียนมากกว่า ล้อยืดชนิดทั่วไป ความหนาแน่นของย่นเรียกว่าเป็น Class # 2, # 4, และ #6 การกลึงบ่มยาขัดที่นิยม Mill treatment และ Dip treatment รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัสดุ, ความหนาแน่น, และน้ำยา ดูที่หน้า 10



UNTREATED AIRWAY CLOTH BUFF:

For color operation on all metals and non metals when good flexibility is required.

Size: O.D.: 8" - 40", I.D.: 3", 5", 7" and 9"
Thickness: 16 ply is standard

ล้อยืดผ้า AIRWAY:

ใช้สำหรับงาน ขัดเงา บ่มโลหะและอโลหะทุกชนิด ที่ต้องการความยืดหยุ่น



MILL TREATED AIRWAY CLOTH BUFF:

For cut/color and color operation on all metals. Offer better compound retention, longer buff life, and more firmness than untreated airway cloth buff.

Size: O.D.: 8" - 40", I.D.: 3", 5", 7" and 9"
Thickness: 16 ply is standard

ล้อยืดผ้า AIRWAY เคลือบบ่ม (Mill treatment):

ใช้สำหรับการ ขัดบรอยขัดเงา และขัดเงา บ่มโลหะทุกชนิด ให้คุณสมบัติของการจับติดของยาขัดได้ดีกว่า, อายุการใช้งานนานกว่า, และอยู่ตัวกว่าล้อยืดผ้าชนิด Airway เคลือบบ่ม (Mill treatment)




DIP TREATED AIRWAY CLOTH BUFF:

For cut and cut/color operation on all metals. Offer better compound retention, longer buff life, and more firm than mill treated airway cloth buff.

Size: O.D.: 8" - 40", I.D.: 3", 5", 7" and 9"
Thickness: 16 ply is standard

ล้อยืดผ้า AIRWAY เคลือบบ่ม (Dip treatment):

ใช้สำหรับการ ขัดบรอย และ ขัดบรอยขัดเงา บ่มโลหะทุกชนิด ให้คุณสมบัติของการจับติดของยาขัดได้ดีกว่า, อายุการใช้งานนานกว่า, และ อยู่ตัวกว่า ล้อยืดผ้า AIRWAY เคลือบบ่ม (Dip treatment)




SEWN AIRWAY CLOTH BUFF:

For cut and cut/color operation in narrow area on all metal.

Size: O.D.: 8" - 20", I.D.: 3", 5", 7" and 9"
Thickness: 16 ply is standard

ล้อยืดผ้า AIRWAY เย็บ:

ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับงาน ขัดบรอย และ ขัดบรอยขัดเงา ในพื้นที่ที่เป็นช่องร่องโลหะทุกชนิด



PLEATED AIRWAY CLOTH BUFFS:


For all metal with hard to reach contours.

• **ACCORDION (narrow folds):** More flexibility for cut/color and color operation.
• **DOUBLE FLUTED (wider folds):** Less flexibility for cut/color and color operation.

Size: O.D.: 8" - 20", I.D.: 3", 5", 7" and 9"
Thickness: 4 ply is standard

ล้อยืดผ้า Bias AIRWAY: สำหรับโลหะทุกชนิดที่มีลักษณะซอกซอมนที่เข้าถึงได้ยาก

• พับย่นแคบ (ซอกย่นแคบ): มีความยืดหยุ่นมากกว่าในการขัด บรอยขัดเงา และ ขัดเงา
• พับย่นกว้าง (ซอกย่นกว้าง): มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าในการขัด บรอยขัดเงา และ ขัดเงา



FINGER BUFFS:

For all metals surface with deep reset area and contours.

• **CLOTH AND SISAL FINGER:** More aggressive for cut operation.
• **ALL CLOTH FINGER:** More flexibility in cut/color operation.

Size: O.D.: 8" - 20", I.D.: 3", 5", 7" and 9"

ล้อยืด ฟิงเกอร์:

สำหรับโลหะทุกชนิดที่มีลักษณะเป็นรอยลึกและซอกซอมน

• ล้อยืดผสมปอ ใยสังเคราะห์: ให้ความแข็งแรงมากกว่าในการ ขัดบรอย
• ล้อยืดผ้า ใยสังเคราะห์: ให้ความยืดหยุ่นมากกว่าในการ ขัดบรอยขัดเงา



MINI AIRWAY CLOTH BUFFS:

Good for small internal and external cut/color and color operation on all metals applications such as tableware and cutlery.

Size: Diameter: 100, 127, 152 mm. Center: 6 x 19 mm.
Thickness: 14 ply is standard

ล้อยืดผ้า AIRWAY ขนาดจิ๋ว:

เหมาะสำหรับงาน ขัดบรอยขัดเงา และ ขัดเงา บ่มโลหะทุกชนิดที่มีขนาดเล็กทั้งด้านในและด้านนอก ประเภทเครื่องครัวเช่น ช้อน และ มีด เป็นต้น



NON - WOVEN AIRWAY BUFF:

Good for satin finishing with no compound needed on all metals with irregular contours.

Size: O.D.: 8" - 20", I.D.: 3", 5", 7" and 9"
Grit size available: #320 = Maroon color and #180 = Green color
Thickness: 4 ply is standard

ล้อยืดใยสังเคราะห์ AIRWAY:

เหมาะสำหรับงานขัดซาตินให้เป็นขนแมวโดยไม่ต้องการใช้ยาขัดบนโลหะทุกชนิดที่มีลักษณะซอกซอมนบรอยซอกซอมนได้

CLASS #2 CLASS #4 CLASS #6

A diagram of a cylinder with two concentric circles. The outer circle is labeled 'O.D. = OUTSIDE DIAMETER' with a vertical double-headed arrow indicating its diameter. The inner circle is labeled 'I.D. = INSIDE DIAMETER' with a vertical double-headed arrow indicating its diameter.

I.D.	3"	5"	7"	9"
O.D.	8"	12"	16"	20"
	10"	14"	18"	22"
	12"			UP TO 40"

MILL TREATMENT

SOFT ← → HARD

UNIFORM YELLOW PURPLE GREEN BLUE

DIP TREATMENT

RED GREEN LIGHT GOLD ORANGE BLUE PURPLE DARK GOLD BLACK

BUFF MATERIALS
 100% COTTON :
 Type A - for general purpose cutting and coloring.
 Type AA - heavy thread count for cutting and coloring.
 Type D - fine thread count for coloring.
 POLYESTER & COTTON BLEND
 WOVEN SISAL
 NON-WOVEN ABRASIVE SHEET : #180/Green and #320/Maroon

เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความคมสูงสุดในการ ขัดลบรอย บนโลหะทุกชนิด
แนะนำให้ชุบน้ำยาเพิ่มความแข็งแรงอายุการใช้งาน

ให้ความยืดหยุ่นในการ จัดสรรราย และ จัดสรรราย/จัดเงา โฉะทุกชนิดที่มีลักษณะ
ซับซ้อน แนะนำให้ดูบนเ้าหาถึงความแข็งและอายุการใช้งาน

ให้ความแข็งแรง ในการขัดบรอย และ ขัดบรอยขัดเงาบนโลหะทุกชนิดที่มีลักษณะที่ซับซ้อน แนะนำให้ชุบน้ำยาเพิ่มความแข็งแรงและอายุการใช้งาน

เรือกบปอนด์จะเล่นที่แยกกันให้ความยืดหยุ่นสูงในการ จัดสรรราย/จัดจานโมโหะทุกชนิด
ที่มีรูปทรงที่ซับซ้อน และทำให้ขบ่น้ำยาเพิ่มความแข็งแรงและอายุการใช้งาน

CONVENTIONAL BUFFS












สำหรับงานขัดทั่วไปได้ทั้ง ขัดลบรอยขีดเสา และ ขัดเงา บนโลหะและอโลหะทุกชนิด

สำหรับงาน รัชต์เงาบนโลหะและอโลหะทุกชนิด

ใช้กับงาน ชั้ตสปรอย/ชั้ตเงา และ ชั้ตเงา บนโลหะทุกชนิด

สามารถขยายขีดได้ดี และมีอายุการใช้งานนานกว่า ทำงานได้เร็วกว่า ส้อมตีบและ
ส้อมตีขาวแข็งในการขีด ดบรอยขีดเงา และ ขีดเงา บนโลหะทุกชนิด

SEWING TYPE: APPLY TO ALL BUFFS	CUT ← → COLOR			
ชนิดของการเย็บ ใช้กับลวดทุกชนิด	 SPIRAL SEWN เย็บเป็นเกลียววนไปมา	 CONCENTRIC SEWN เย็บรอบเป็นวง	 SEMI-LOOSE SEWN เย็บเป็นเกลียวกว้างขวาง	 LOOSE SEWN เย็บโดยลากสายรอบเดียว
CENTER TYPE รูปแบบของรูกลาง	 WITHOUT LEATHER CENTER ไม่เย็บหนังกลาง	 WITH LEATHER CENTER เย็บหนังกลาง	 ROUND ARBOR HOLE รูกลม	 HEXAGON ARBOR HOLE รูหกเหลี่ยม



SISAL & CLOTH BUFF:

For cut and cut/color operation on all metals.

Size: 2" - 20"

Thickness: 7/8" - 3"

ลวดผ้าผสมใบ:

เหมาะสำหรับงาน ขัดลบรอยขีดข่วน บนโลหะทุกชนิด



FULL DISC SISAL BUFF:

For cut operation on all metals. Dip treatment recommended for more firmness and longer buff life.

Size: 2" - 20"

Thickness: 1/2" - 7/16"

ลวดปอสัง:

สำหรับงานขัดลบรอยบนโลหะทุกชนิด แนะนำให้ชุบน้ำยาเพิ่มความแข็งแรงและอายุการใช้งาน



HARD COLORED COTTON BUFF:

For all purpose cut/color operation on all metals.

Size: 2" - 20"

Thickness: 1/2" - 3"

ลวดผ้าสีทึบ:

สำหรับงานขัดเลนบร๊วสค์ ขัดลบรอยขีดข่วน บนโลหะทุกชนิด



SOFT COLORED COTTON BUFF:

For general cut/color operation on precious metals.

Size: 8" - 12"

Thickness: 1/2" - 3"

ลวดผ้าสี:

เหมาะสำหรับงาน ขัดลบรอยขีดข่วน บนโลหะมีค่าที่เป็นเครื่องประดับ



UNTREATED COTTON SET-UP WHEEL:


Use as polishing wheel for cut/color and set-up wheel with medium - fine emery grain for cut operation on all metals.

Size: 3" - 16"

Thickness: 1/2" - 3"

ลวดผ้าดิบเย็บ:

ใช้สำหรับงาน ขัดลบรอยขีดข่วน และ ทำลื่อทรายเบอร์ กลาง -ละเอียด สำหรับงานขัดลบรอย บนโลหะทุกชนิด



LEATHER SET-UP WHEEL:


Use as set-up wheel with fine emery grain for cut operation on all metals.

Size: 1" - 14"

Thickness: 1/2" - 3"

ลวดหนัง:

ใช้สำหรับทำลื่อทรายเบอร์ ละเอียด สำหรับงานขัดลบรอย บนโลหะทุกชนิด



JEAN & COLORED COTTON SET-UP WHEEL:


Use as polishing wheel for cut / color and set - up wheel with coarses - medium emery grain for cut operation on all metals.

Size: 3" - 16"

Thickness: 1/2" - 3"

ลวดผ้ายักทาส:

ใช้สำหรับงานขัดลบรอยขีดข่วน และทำลื่อทรายเบอร์หยาบ - กลาง สำหรับงานขัดลบรอย บนโลหะทุกชนิด



HARD COLORED COTTON SET-UP WHEEL:

Use as set-up wheel with coarse emery grain for cut operation on all metals.

Size: 8" - 12"

Thickness: 1/2" - 3"

ลวดผ้าทาส:


ใช้สำหรับทำลื่อทรายเบอร์ หยาบ

CHAICHAROEN EMERY CEMENT:

A ready to use cold glue for setting up wheel with emery powder.
Size: 5 kgs. and 25 kgs.
Packed in metal drum container

ข้อควรระวัง การใช้งาน:

เป็นการย่นไส้ได้ทันทีไม่ต้องผสมสำหรับ
ติดผงทรายกับล้อขัด



NON WOVEN ABRASIVE WHEEL:

Made from high quality impregnated non woven nylon fiber sold under trademark CCR.
For deburring job on aluminum and satin finishing on stainless steel.
Size: 4" - 12", Thickness: 1" - 2"
Grit: #120, #180, and #320, Density: 5p, 7P, and 9p

ข้อควรระวัง:

ทำจากวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูงจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า
ตรา CCR เหมาะสำหรับการใช้งานลบรอยขีดข่วน บนอลูมิเนียมและงานขัด
แบบซาตินเป็นงานแบบเบสเคลือบสี



EMERY POWDER:

We are authorized as the distributor of high quality emery powder from India and China sold under trademark CROWN. Use for making set up wheel with emery cement.

CROWN India: size 50 kgs./pack, packed in woven sisal bag

CROWN China: size 25 kgs./pack, packed in corrugated paper box

Grit size: #60 - #320

กรวย EMERY:

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายทราย EMERY คุณภาพสูงจาก
ประเทศอินเดียและประเทศจีน จำหน่ายภายใต้เครื่องหมาย
การค้าคrown ไซส์ทำล้อขัดทรายกับผิวโลหะ



NON WOVEN HAND PADS:

Using high quality fiber sold under trademark CCR.
Use for hand deburring, blend cosmetic finished,
and cleaning on metals, plastic, and wood.

Size: 6" x 9" is standard

Grit/Color: #100/Grey, #600/Red,
#320/Blue, #180/Green, and #100/Coffee



แผ่นขัดมือสังเคราะห์:

ทำจากวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูงจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า
CCR เหมาะสำหรับการขัดผิวโลหะในการขัดลบรอย, จัดแต่งผิวหน้า,
และ ทำความสะอาด บนโลหะทุกชนิด, พลาสติก, และ ไม้ เป็นต้น