FLASH PRODUITS

PAC Air/Eau

Sécurité du réseau hydraulique



1

2

3



4

Applications

L'installation et la maintenance d'une PAC doivent être réalisées **par un professionnel agréé RGE** (Reconnu Garant Environnement).

RGE

De nombreux composants du réseau de chauffage servent à **augmenter la durée de vie des produits et/ou à favoriser l'échange thermique**, pour limiter la consommation d'énergie tout en **augmentant le confort intérieur**.

Avantages / Caractéristiques

1 + Le disconnecteur protège le circuit d'eau potable en interrompant sa continuité avec l'alimentation de l'installation de chauffage lors de son remplissage et en interdisant tout retour d'eau de celle-ci vers la canalisation d'eau potable.

2 + La soupape antigel empêche la prise en gel du circuit d'eau d'une pompe à chaleur à liaisons hydrauliques, en purgeant le circuit, évitant ainsi des dommages à la machine et à la tuyauterie.

3 + Le pot à boues et le dégazeur améliorent l'échange thermique. Ils s'installent sur le circuit primaire (entre la PAC et le volume tampon), l'un sépare les impuretés et boues, l'autre les bulles d'air, présents dans le circuit de chauffage.

4 + L'aquastats et la soupape différentielle sont des composants qui préservent les émetteurs de chauffage (planchers chauffant ou radiateurs).