

Unterkonstruktion

Typ 4 Einzelstützen
1-teilig bis 200 mm

Typ 5 Einzelstützen
2-teilig ab 200 mm

Typ 6 Einzelstützen
mit Rasterstäben

Typ 7 Einzelstützen
mit Träger

Typ 8, verschraubte
Konstruktion mit
C-Profilen

Bodenplatten

PSF Holzwerkstoff
unten mit Alufolie

PSB Holzwerkstoff
unten mit Stahlblech

DSB Holzwerkstoff
Dünnpalte <30 mm

VSF Holzwerkstoff
mit Nut-Federbindung

PMF Mineralstoff
unten mit Alufolie

PMB Mineralstoff
unten Stahlblech

DMB Mineralstoff
Dünnpalte <30 mm

VMO Mineralstoff
mit Nut-Kamm

Wählen Sie das Doppelboden-System für Ihre Anwendung

Anwendung	Empfohlene Unterkonstruktion / Bodenplatte		Einbauhöhe in mm		Bodenbelag	
	Unterkonstruktion	Plattenbelastung Leicht + Standard Schwer	nur Kabel- installation	Kabel, Luft, Kühlung		
Büro, Schulung, Konferenz	Typ 4	DSB, DMB	--	60–150	Textilien, Kunststoff,	
	Typ 4	PSF, PMF	--	100–200	Linoleum, Parkett	
Büro, Schulung, Konferenz Händlerräume, Callcenter, Medizin	Typ 5	PSF, PMF	PSB, PMB	--	200–600	Textilien, Kunststoff, Linoleum, Parkett, Kautschuk
				--	200–600	für die Verlegung von
Ausstellung, Verkauf, Nasszellen	Typ 5	VSF, VMO	--	--	Belägen aller Art	
	Typ 8	--	VSF, VMO	--	600–1000	
Eingangs- und Schalter- hallen	Typ 4	PSF, PMF	--	100–200	Textilien, Parkett, Stein,	
	Typ 5	PSF, PMF	PSB, PMB	--	200–600	Keramik
IT-Räume, Kommando zentralen, Kommunikation	Typ 5	PSF, PMF	PSB, PMB	--	200–600	Kunststoff, Linoleum,
	Typ 6	PSF, PMF	PSB, PMB	--	500–800	Kautschuk
	Typ 7	PSF, PMF	PSB, PMB	--	300–800	
Rechenzentren Kommandozentralen	Typ 7	PSF	PSB	--	300–800	Kunststoff, Laminat,
	Typ 8	--	PSF, PSB	--	300–1400	Kautschuk
Niederspannungsvertei- lung, Elektroräume	Typ 5	PSF	PSB	200–600	--	Kunststoff, Linoleum, Kautschuk
				300–1400	--	Kunststoff, Linoleum, Kautschuk

Verlangen Sie bitte unsere detaillierten Produkte-Informationen. Gerne berät Sie auch unser Verkaufsaussendienst.