リサウンド・オムニア™

RU60-DRWC

スタンダードレシーバ	RU960-DRWC	RU760-DRWC	RU560-DRWC	RU460-DRWC
本体構成				
電池	リチウムイオン充電池			
レシーバオプション	LP, MP, HP, UP			
コントロールオプション	プログラムボタン			
IP国際保護等級	IP68			
聴覚関連機能				
内耳機能ワープ	17	14	12	12
360オールアラウンド	●	–	–	–
オールアクセス指向性	–	●	–	–
両耳連動指向性III	–	–	●	–
両耳連動指向性	–	–	–	●
空間認識	●	●	●	–
フロントフォーカス	●	–	–	–
ウルトラフォーカス	–	●	–	–
両耳連動ソフトスイッチ	●	●	●	●
環境適応システムII	●	–	–	–
環境適応システム	–	●	●	–
ノイズトラッカーII雑音抑制	環境適応/-10/-8/-6/-3dB	-8/-6/-3dB	-6/-3dB	-3dB
エクスパンション	強/中/弱	中/弱	弱	弱
INR衝撃音抑制	強/中/弱	強/中/弱	弱	弱
ウインドガード	強/中/弱	中/弱	弱	弱
サウンドシェーパー	●	●	●	●
ウルトラDFS III（ミュージックモード付）	●	●	●	●
両耳連動アクセプタンスマネージャー	●	●	●	●
TSG※1	●	●	●	●
機能的特長				
両耳連動プログラム／ボリューム	●	●	●	●
スマートフォンとの連携	●	●	●	●
ワイヤレスアクセサリー（TVユナイトII、マイクロマイク、マルチマイク併せて最大3台まで設定可能）	●	●	●	●
リサウンド・スマート3Dアプリ™	●	●	●	●
アプリでの詳細設定（ゲイン＋雑音抑制＋指向性＋風切り音）	●	–	–	–
遠隔サポート				
リサウンド・アシスト遠隔サポート	●	●	●	●
リサウンド・アシスト遠隔サポート ライブ	●	●	●	●
遠隔補聴器アップデート	●	●	●	●
フィッティング調整				
フィッティングソフト：スマートフィット™1.16以上	●	●	●	●
プログラム数	4	4	4	4
DFS自動初期化	●	●	●	●
OBAデータロギング	●	●	●	●
ノアリンクワイヤレスでのワイヤレスフィッティング	●	●	●	●
レシーバー自動検出	●	●	●	●

※1　医師の処方が必要です。

Made for iPhone | iPad | iPod

Works with android

©2023　GNヒアリングジャパン（株）　無断複写・転載禁止。Apple、Appleロゴ、iPhone、iPadおよびiPod touchはApple Inc の商標であり、米国その他の国で登録されています。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。AndroidとGoogle Play、Google PlayロゴはGoogle LLC.の商標です。

GN Making Life Sound Better

バッテリー付き充電器

デスクトップ充電器

充電器仕様	バッテリー付き充電器	デスクトップ充電器
外形寸法	99.4 x 35 x 67.5 mm	82 x 36 x 46 mm
重量	145 g	82 g
電源アダプター（ACアダプター）	USB , 5 V	USB , 5 V
充電フォームファクタ	6	6
内蔵電池	リチウムイオン内臓式充電池 3.6 V　2600mAh	N/A
内蔵電池の充電時間	最大3.5時間（充電前の電池残量による）	N/A
充電器の電池寿命（フル充電で電源接続なしの場合）	両耳分を3回フル充電可能 最大12か月（補聴器なしの場合）	N/A
補聴器の充電時間	約3時間（40°C未満の場合。充電前の電池残量による）	約3時間（40°C未満の場合。充電前の電池残量による）
補聴器と充電器間に使用される周波数帯域	2.4 GHz , 333 kHz	2.4 GHz , 333 kHz
ESD（静電気放電）耐性	IEC 61000-4-2 静電気放電イミュニティ試験規格による	IEC 61000-4-2 静電気放電イミュニティ試験規格による
使用条件	5～40°C（湿度15～90%、結露なきこと）	5～40°C（湿度15～90%、結露なきこと）
保管条件	-25°C ～ +5°C、 +5°C ～ +35 °C 相対湿度 90% 以下、結露なきこと、 > 35°C ～ 60°C 水蒸気圧 50 hPa 以下	-25°C ～ +5°C、 +5°C ～ +35 °C 相対湿度 90% 以下、結露なきこと、 > 35°C ～ 60°C 水蒸気圧 50 hPa 以下

4021360000GB-22.10-Rev.A

性能表

		LP		MP		
		IEC 60118-0: 1983_AMD1:1994 IEC 60118-0:2015 IEC 711 イヤシミュレータ	ANSI S3.22-2014 IEC60118-0:2015 JIS C 5512:2015 2cc カプラ	IEC 60118-0: 1983_AMD1:1994 IEC 60118-0:2015 IEC 711 イヤシミュレータ	ANSI S3.22-2014 IEC60118-0:2015 JIS C 5512:2015 2cc カプラ	
規準利得（入力音圧60dB SPL）	1600 Hz/HFA	41	32	46	37	dB
最大音響利得（入力音圧50dB SPL）	ピーク 1600 Hz/HFA	63 54	53 46	69 60	58 52	dB
90dB入力最大出力音圧レベル	ピーク 1600 Hz/HFA	123 116	113 108	126 121	116 114	dB SPL
全高調波ひずみ	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	0.6 0.6 0.5	0.5 0.2 0.4	0.8 1.3 0.8	0.6 0.6 0.7	%
等価入力雑音レベル		21	20	21	20	dB SPL
1/3オクターブ等価入力雑音レベル（雑音抑制なし）	1600 Hz	5	7	6	7	dB SPL
規準周波数レスポンス*		100-9640	100-9410	100-9560	100-9160	Hz
電池寿命（充電式）**		24	24	24	24	時間

*IEC 60118-0:2015に基づき、711イヤシミュレータカプラを使用して測定しています。
**充電式の電池寿命は、使用中の機能、ワイヤレスアクセサリーの使用、難聴度、電池の消耗、音環境によって異なります。

IEC 60118-0: 1983_AMD1:1994
IEC 711 イヤシミュレータ

90dB入力最大出力音圧レベルの
周波数レスポンス



ANSI S3.22-2014
IEC 60118-0:2015
JIS C 5512: 2015
2cc カプラ

90dB入力最大出力音圧レベルの
周波数レスポンス



最大音響利得及び規準利得の
周波数レスポンス



最大音響利得及び規準利得の
周波数レスポンス



フィッティングレンジ



性能表

		HP		UP		
		IEC 60118-0: 1983_AMD1:1994 IEC60118-0:2015 IEC 711 イヤシミュレータ	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 2cc カプラ	IEC 60118-0: 1983_AMD1:1994 IEC60118-0:2015 IEC 711 イヤシミュレータ	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 2cc カプラ	
規準利得（入力音圧60dB SPL）	1600 Hz/HFA	49	40	62	47	dB
最大音響利得（入力音圧50dB SPL）	ピーク 1600 Hz/HFA	75 67	65 59	83 81	75 65	dB
90dB入力最大出力音圧レベル	ピーク 1600 Hz/HFA	131 124	122 117	138 137	130 124	dB SPL
全高調波ひずみ	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	0.5 0.9 1.0	0.3 0.7 0.7	1.0 2.7 0.2	1.0 1.3 0.1	%
等価入力雑音レベル		21	20	12	22	dB SPL
1/3オクターブ等価入力雑音レベル（雑音抑制なし）	1600 Hz	6	7	7	9	dB SPL
規準周波数レスポンス*		100-9320	100-7140	150-5360	100-5010	Hz
電池寿命（充電式）**		24	24	24	24	時間

*IEC 60118-0:2015に基づき、711イヤシミュレータカプラを使用して測定しています。
**充電式の電池寿命は、使用中の機能、ワイヤレスアクセサリーの使用、難聴度、電池の消耗、音環境によって異なります。

IEC 60118-0: 1983_AMD1:1994
IEC 711 イヤシミュレータ

90dB入力最大出力音圧レベルの
周波数レスポンス



ANSI S3.22-2014
IEC 60118-0:2015
JIS C 5512: 2015
2cc カプラ

90dB入力最大出力音圧レベルの
周波数レスポンス



最大音響利得及び規準利得の
周波数レスポンス



最大音響利得及び規準利得の
周波数レスポンス



フィッティングレンジ



記載の性能・仕様は改良により予告なく変更する場合があります。