

# Enfardadora Extreme 265 HTC

## Câmara e Geometria Variáveis



A enfardadora EXTREME 265 HTC une força e soluções tecnológicas que caracterizam sua superior categoria com a viabilidade e simplicidade de uma enfardadora com câmara variável. O sistema de lubrificação centralizado e sistemas enfardadores permitem dimensões e densidade variáveis e proporcionam uma melhor aeração e armazenamento mais prolongado de produtos, fazendo estas máquinas muito profissionais e altamente eficientes.

O amplo sistema pick-up recolhe o produto com rapidez e cuidado, mesmo nas leiras mais volumosas, permitindo manter uma velocidade de trabalho constante.

Unidade de controle EASYTRONIC de uso simples e fácil para mudar o diâmetro e a densidade do fardo e informações visíveis no display.

Permite formar fardos redondos de 50 a 165 cm de diâmetro, através de um balancim diretamente regulável desde o monitor da cabina. A pressão exercida no núcleo de baixa densidade do fardo permite que os mesmos sejam obtidos com vários pesos e consistências.

Câmara variável por correias, unidade de controle de compressão, lubrificação automática da corrente, barra de tração regulável e sinalização para circulação nas estradas. Máximo profissionalismo graças à tecnologia de geometria variável, que permite alterar a pressão sobre o fardo em função do produto e do grau de umidade.

Sistema patenteado de dois balancins que permite variar a pressão automaticamente durante a formação do fardo dependendo do aumento do tamanho. Durante a colheita de produtos nobres, é possível configurar a câmara de formação a pressão zero, permitindo que o produto entre a granel.

Ideal para recolher produtos nobres, mais delicados, que exigem uma maior atenção nas fases de trabalho. A unidade de controle permite efetuar cinco programações dedicadas, as quais podem ser modificadas pelo operador, permitindo ainda alterar a pressão exercida durante a formação do fardo e o subsequente tipo de armazenamento. Este é um instrumento importantíssimo nas mãos do agricultor que, avaliando o grau de umidade do produto pode definir o programa mais adequado.



A Extreme 265 HTC exerce uma pressão variável desde o núcleo à camada externa, facilmente definido a partir da unidade de controle existente na cabina do trator. Este sistema de geometria variável permite alterar a pressão exercida durante a formação do fardo e podem ser produzidos fardos pesados mesmo com produtos muito secos.

A gestão eletrônica do diâmetro do núcleo e do fardo permite ainda a pré-configuração do exterior ou casca dura e proporciona baixa penetração do ar, tempo de conservação mais longo, melhor saneamento do produto, melhor palatabilidade da forragem, solidez do fardo excelente, funcionalidade com produto seco ou úmido e configurações disponíveis para cada diâmetro de fardo.

Caracterizado por uma elevada capacidade de rotação, o rotor alimenta a câmara de modo contínuo e rápido, permitindo manter velocidades de avanço elevadas mesmo com grandes quantidades de feno ou palha. Dotado de hastes dispostas em dupla espira, o rotor diminui o produto de forma homogênea na câmara. O alimentador rotativo com 13 facas permite cortar a forragem a um comprimento de 77 mm.

Garantia de peças, serviços e assistência técnica Ipacol: sempre um ponto forte para manter o alto nível de satisfação e fidelidade dos clientes.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Série	EXTREME	Trator KW	63
Modelo	265 HTC	Trator HP	85
Câmara e Geometria do Fardo	Variável	TDP (rpm)	540
Largura do Fardo (mm)	1.218	Largura (mm)	2.520
Fardo Diâmetro menor (mm)	500	Altura (mm)	2.700
Fardo Diâmetro maior (mm)	1.650	Comprimento (mm)	4.170
Peso Fardo de feno (Kg)	300 - 600	Peso (kg)	3.050
Peso Fardo de palha (Kg)	280 - 400	Tipo de Correia	Standard
Peso Fardo de pasto verde (Kg)	600 - 1200	Número de Correias	5
Amarração	Barbante	Controle	Easytronic
Recolhedor (mm)	2.200	Pneus	400/60-15.5

Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento. Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.

#### IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

Rua Zelindo Frizon, 257 Distrito Industrial Ildo Parise - CEP: 95330-000 - Veranópolis - RS

Fone: (54) 3441 9550 / 9650

vendas@ipacol.com.br ipacol@ipacol.com.br

www.ipacol.com.br