

MODELO H INVERTER R410 WIFI



Ahorro energético real

Tecnología Inverter: menos ciclos de arranque, menor consumo y temperatura estable.



Eficiencia comprobada

EER 3.22 (frío) y COP 3.61 (calor) alta eficiencia en ambos modos.



Funcionamiento en climas extremos

Enfriamiento hasta 52 °C de temperatura exterior.



Muy bajo ruido

hasta 34 dB(A) en velocidad baja/sleep.



Fácil control y comodidad

Controla tu equipo desde el celular, estés donde estés.



Buena capacidad de deshumidificación

Elimina humedad (1 a 2.1 L/h según capacidad).

Confianza que se siente, confort que dura





FICHA TÉCNICA

SPLIT INVERTER R410 WIFI

MODELO			AS09MU1-HIT	AS12MU1-HIT	AS18MU1-HIT	AS24MU1-HIT
Power Supply			Ph-V-Hz	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ
Cooling	Declared Capacity	BTU	9000	12000	18000	24000
	Power Input	W	819	1092	1638	2002
	Current	A	3.7	5.0	7.4	9.1
	Declared EER	W/W	3.22	3.22	3.22	3.22
Heating	Declared Capacity	BTU	9000	12000	18000	24000
	Power Input	W	731	974	1461	1786
	Current	A	3.3	4.4	6.6	8.1
	Declared COP	W/W	3.61	3.61	3.61	3.61
Moisture removal			L/h	1	1.2	1.8
Max. Input consumption			W	1229	1638	2458
Max. current			A	5.8	7.7	11.5
Indoor unit	Indoor fan motor	Brand	Welling/Broad-	Welling/Broad-	Welling/Broad-	Broad-Ocean/LT
		Capacitor	uF	1.2	1.2	2
		Motor speed	RPM	1320	1320	1250
	Indoor air flow		M3/H	500/450/400/350	550/500/450/400	820/720/620/520
	Noise level		dB(A)	40/38/36/34	42/40/38/36	44/41/38/35
	Unit dimension (W*H*D)		mm	700*270*198	805*270*197	908*295*220
	Packing (W*H*D)		mm	750*317*267	864*332*265	979*354*292
	Net weight		kg	7.3	8	10.2
	Gross weight		kg	8.3	9	11.7
Outdoor unit	Outdoor fan motor	Brand	Broad-Ocean/Tongde	Broad-Ocean/Tongde	Welling/Broad-	Welling/LT
		Capacitor	uF	2.5	2.5	3
		Motor speed	RPM	860	860	880
	Noise level		dB(A)	50	52	54
	Unit dimension (W*H*D)		mm	660*530*250	660*530*250	780*560*270
	Packing (W*H*D)		mm	768*575*338	768*575*338	889*612*359
	Net weight		kg	24	24	31
	Gross weight		kg	27.5	27.5	35.5
	Refrigerant type		R410a	R410a	R410a	R410a
	Refrigerant charge		0.67	0.7	1.44	1.42
Refrigerant pipe	Liquid side		inch	14	14	14
	Gas side		inch	38	38	12
	Ambient Working Temperature Range (°C) Cooling-Outdoor		°C	16-52	16-52	16-52
	Ambient Working Temperature Range (°C) Heating-Outdoor		°C	-15-24	-15-24	-15-24
	Max. Refrigerant pipe length		m	9	12	12
	Max. difference in level		m	5	7	7