



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompéia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - Fax. (14) 3452 1916 - E-mail: bicos@jacto.com.br

www.jacto.com.br

 **PROTEJA O MEIO AMBIENTE.** AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.

Imagens meramente ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferenciadas. Consulte as configurações disponíveis com o seu revendedor. Este folheto não supre a necessidade da leitura obrigatória do Manual de Instruções que acompanha o produto. A Máquinas Agrícolas Jacto S.A. pode, a qualquer momento, alterar as configurações, versões e modelos oferecidos neste impresso. 07/2014 - 930000382



JACTO TVI



JACTO TVI. **CONE VAZIO COM INDUÇÃO DE AR - BAIXA DERIVA.**

REDUZ A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE E DO APLICADOR.

FÁCIL DESMONTAGEM, FÁCIL LIMPEZA E BAIXO RISCO DE ENTUPIMENTO.
BAIXO RISCO DE EVAPORAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO BICO

Cerâmica de alta resistência ao desgaste. Alta durabilidade.

DADOS TÉCNICOS

Formato do Jato: **Cone Vazio**

Ângulo de Aplicação: **80°**

Material de Fabricação: **Cerâmica**

Identificação de Vazão: **Pela Cor (Norma ISO)**

Escala de Pressão
75 a 225 psi

TAMANHO DE GOTA	
VF	Muito Fina
F	Fina
M	Média
C	Grossa
VC	Muito Grossa
XC	Extremamente Grossa

BICOS TVI		
Herbicidas	Incorporados	
	Pré-Emergentes	
	Pós-Emergentes Contato	Bom
	Pós-Emergentes Sistêmicos	Excelente
Fungicidas	Contato	Bom
	Sistêmicos	Excelente
Inseticidas	Contato	Bom
	Sistêmicos	Excelente

O tamanho de gota utilizado deve ser manejado em função do alvo a ser controlado.

ESPECIFICAÇÕES					VELOCIDADE DE TRABALHO (km/h)															
Modelo	Malha	Pressão psi	Vazão l/min	Tamanho de Gota (DMV)	5	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35		
					l/ha															
TVI 80050 RG 810.358	100	75	NR*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		90	NR*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	0.31	XC	74	53	47	41	37	34	31	27	23	21	19	15	12	11		
		120	0.33	XC	79	57	50	44	40	36	33	28	25	22	20	16	13	11		
		135	0.35	VC	84	60	53	47	42	38	35	30	26	23	21	17	14	12		
		150	0.37	C	89	63	56	49	44	40	37	32	28	25	22	18	15	13		
TVI 80075 RG 810.366	100	225	0.45	C	108	77	68	60	54	49	45	39	34	30	27	22	18	15		
		75	0.39	XC	94	67	59	52	47	43	39	33	29	26	23	19	16	13		
		90	0.42	XC	101	72	63	56	50	46	42	36	32	28	25	20	17	14		
		105	0.46	XC	110	79	69	61	55	50	46	39	35	31	28	22	18	16		
		120	0.49	XC	118	84	74	65	59	53	49	42	37	33	29	24	20	17		
		135	0.52	VC	125	89	78	69	62	57	52	45	39	35	31	25	21	18		
TVI 80015 RG 810.382	100	150	0.55	C	132	94	83	73	66	60	55	47	41	37	33	26	22	19		
		225	0.67	C	161	115	101	89	80	73	67	57	50	45	40	32	27	23		
		75	0.77	XC	185	132	116	103	92	84	77	66	58	51	46	37	31	26		
		90	0.85	XC	204	146	128	113	102	93	85	73	64	57	51	41	34	29		
		105	0.92	XC	221	158	138	123	110	100	92	79	69	61	55	44	37	32		
		120	0.98	XC	235	168	147	131	118	107	98	84	74	65	59	47	39	34		
TVI 8002 RG 810.416	100	135	1.04	VC	250	178	156	139	125	113	104	89	78	69	62	50	42	36		
		150	1.10	C	264	189	165	147	132	120	110	94	83	73	66	53	44	38		
		225	1.34	C	322	230	201	179	161	146	134	115	101	89	80	64	54	46		
		75	1.03	XC	247	177	155	137	124	112	103	88	77	69	62	49	41	35		
		90	1.13	XC	271	194	170	151	136	123	113	97	85	75	68	54	45	39		
		105	1.22	XC	293	209	183	163	146	133	122	105	92	81	73	59	49	42		
TVI 80025 RG 810.432	100	120	1.31	XC	314	225	197	175	157	143	131	112	98	87	79	63	52	45		
		135	1.39	VC	334	238	209	185	167	152	139	119	104	93	83	67	56	48		
		150	1.46	VC	350	250	219	195	175	159	146	125	110	97	88	70	58	50		
		225	1.79	VC	430	307	269	239	215	195	179	153	134	119	107	86	72	61		
		75	1.29	XC	310	221	194	172	155	141	129	111	97	86	77	62	52	44		
		90	1.41	XC	338	242	212	188	169	154	141	121	106	94	85	68	56	48		
TVI 8003 RG 810.440	100	105	1.53	XC	367	262	230	204	184	167	153	131	115	102	92	73	61	52		
		120	1.63	XC	391	279	245	217	196	178	163	140	122	109	98	78	65	56		
		135	1.73	VC	415	297	260	231	208	189	173	148	130	115	104	83	69	59		
		150	1.83	VC	439	314	275	244	220	200	183	157	137	122	110	88	73	63		
		225	2.24	VC	538	384	336	299	269	244	224	192	168	149	134	108	90	77		
		75	1.55	XC	372	266	233	207	186	169	155	133	116	103	93	74	62	53		
TVI 8003 RG 810.440	100	90	1.70	XC	408	291	255	227	204	185	170	146	128	113	102	82	68	58		
		105	1.83	XC	439	314	275	244	220	200	183	157	137	122	110	88	73	63		
		120	1.96	XC	470	336	294	261	235	214	196	168	147	131	118	94	78	67		
		135	2.08	XC	499	357	312	277	250	227	208	178	156	139	125	100	83	71		
		150	2.19	XC	526	375	329	292	263	239	219	188	164	146	131	105	88	75		
		225	2.68	XC	643	459	402	357	322	292	268	230	201	179	161	129	107	92		

Para espaçamentos entre bicos de 0,35 m multiplicar o valor de l/ha x 1,43. Espaçamento entre bicos - 0,5 m. Para pedidos, especificar Código e RG. Ex: bicos TVI 80050 - RG 810.358

